

**VIQUA  
LAMPARAS  
ULTRAVIOLETA  
LINEA HOME PLUS**

**654209 (S5Q-PA),  
654210 (S8Q-PA),  
VH200, VH410, VH200-  
F10, VH410-F20**

**Descripción**

¿Dónde puede usarse la luz UV?

¡En todas partes! La desinfección de agua por luz UV ha aumentado su popularidad a medida que la gente busca una opción libre de sustancias químicas para garantizar que su agua esté libre de contaminantes microbiológicos.

**650694-R (D4)**

- Disponible para aplicaciones con flujos de agua hasta 12 GPM (45 lpm).
- Tecnología con lámparas de alta intensidad y equipos compactos que no afectan el desempeño del sistema.
- Controlador con interface grafica.



**650695-R (D4+)**

- Cubre una amplia variedad de aplicaciones residenciales: conexiones en “L” entrada por un costado izquierdo, salida por parte inferior de la cámara.
- Con controlador LCD que muestra simultáneamente la vida de la lámpara Información de contacto y recordatorio de reemplazo de lámpara que le indica cuándo cambiar la lámpara, asegurándose de que su agua sea segura.



## 660089-R (PREMIUM)

- Cubre una amplia variedad de aplicaciones residenciales: conexiones en "L" entrada por un costado izquierdo, salida por parte inferior de la cámara.
- Con controlador LCD que muestra simultáneamente la vida de la lámpara Información de contacto y recordatorio de reemplazo de lámpara que le indica cuándo cambiar la lámpara, asegurándose de que su agua sea segura.



## VH410M

- Disponible para aplicaciones con flujos de agua hasta de 18 GPM (70 lpm).
- Cuenta con controlador que indica el tiempo de vida útil del foco.



## IHS12-D4

- Disponible para aplicaciones con flujos de agua hasta de 12 GPM (45 lpm).
- Sistema modular con pre-filtración que incluye cartucho de sedimentos 5 micras y cartucho para sabor/olor.



## IHS22-D4

- Incluye 2 carcasas de filtro de 20" con cartucho de sedimento de 5 micras de alto flujos y un cartucho de carbón para eliminar sabor/olor montado sobre una carcasa de acero de alta resistencia para facilitar la instalación.



MODELOS						
Codigo	650694-R (D4)	650695-R (D4+)	660089-R	VH410M	IHS12-D4	IHS22-D4
FLUJOS DE DESINFECCIÓN BASADOS EN UN 95% UVT / 70% DE UVT (PARA SISTEMAS CERTIFICADOS)						
16 mJ/cm <sup>2</sup>	23 GPM	23 GPM	19 GPM	34 GPM	-	-
30 mJ/cm <sup>2</sup>	12 GPM	12 GPM	10 GPM	18 GPM	12 GPM	12 GPM
40 mJ/cm <sup>2</sup>	9 GPM	9 GPM	8 GP	14 GPM	9 GPM	9 GPM
PARÁMETROS DE OPERACIÓN						
Presión Máxima	125 psi	125 psi	125 psi	125 psi	125 psi	125 psi
Temperatura del agua de alimentación	2°C - 40°C (36°C - 104°F)	2°C - 40°C (36°C - 104°F)	2°C - 40°C (36°C - 104°F)	2°C - 40°C (36°C - 104°F)	2°C - 40°C (36°C - 104°F)	2°C - 40°C (36°C - 104°F)
Orientación	Vertical u Horizontal	Vertical u Horizontal	Vertical u Horizontal	Vertical u Horizontal	Vertical u Horizontal	Vertical u Horizontal
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS						
Voltaje	100 - 240V / 50 - 60Hz	100 - 240V / 50 - 60Hz	100 - 240V / 50 - 60Hz	100 - 240V / 50 - 60Hz	100 - 240V / 50 - 60Hz	100 - 240V / 50 - 60Hz
Consumo	50W	50W	51W	60W	50W	50W
DIMENSIONES						
Cámara	20 1/2" x 4"	20 1/2" x 4"	35 1/2" x 2 1/2"	23 1/2" x 3 1/2"	25 1/5" x 12" x 28"	25 1/5" x 12" x 28"
Conexiones	3/4" MNPT	3/4" MNPT	3/4"	3/4" - 1 MNPT COMBO	3/4" FNPT / entrada 3/4" MNPT salida	3/4" FNPT / entrada 3/4" MNPT salida
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA						
Material Cámara	304 SS Acero Inox	304 SS Acero Inox	304 SS Acero Inox	304 SS Acero Inox	304 SS Acero Inox	304 SS Acero Inox
Sensor UV	NO	SI	NO	SI	NO	NO
Encendido/Apagado visual	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Alarma visual de la vida del foco	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Alarma por fallo de la lámpara	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Alarma de recordatorio p/remplazo de lámpara	SI	SI	SI	SI	SI	SI
OPCIONES						
Restrictor de flujo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valvula para control de temperatura	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valvula selenoide	NO	SI	SI	SI	SI	SI
REFACCIONES						
Kit Cuarzo/Lámpara	654324 / 602810-102	654324 / 602810-102	654324 / 602810-102	654322 / QL-410	654324 / 602810-102	654324 / 602810-102
Lámpara UV	654331 / 602805	654331 / 602805	654331 / 602805	654330 / S410RL-HO	654331 / 602805	654331 / 602805
Cuarzo	654336 / 602732	654336 / 602732	654336 / 602732	654335 / QSO-410	654336 / 602732	654336 / 602732
Controlador	654343 / 650713-007	654343 / 650713-007	654343 / 650713-007	654279	654343	654343 / 650713-007
Sensor UV	N/A	650703	N/A	654348 / 254NM-C1	650713-007	N/A
Cartucho Sedimentos	N/A	N/A	N/A	N/A	607456	607462
Cartucho Carbón	N/A	N/A	N/A	N/A	607194	607194